

Offert en 29 W, 50 W, 80 W et 120 W

120 à 277 V ou 120 à 347 V

Jusqu'à 17 400 lumens

4 000 K / 5 000 K



Série WP7 Ensemble d'éclairage DEL mural classique



GARANTIE
10 ANS

Les modèles d'éclairage DEL mural classique de série WP7 utilisent des puces et circuits d'attaque DEL de pointe pour offrir une solution d'éclairage de qualité qui conserve l'énergie. Ils sont aussi conçus pour faciliter l'installation, se logeant directement dans des boîtiers électriques existants. Les entrepreneurs retiennent cette solution pour remplacer des modèles plus anciens d'éclairage mural à lampes à vapeur de sodium à haute pression et à halogénure de métal.

Ils sont la solution idéale pour remplacer des ensembles d'éclairage mural à lampes à vapeur de sodium à haute pression et à halogénure de métal que l'on retrouve sur les enceintes de bâtiments et de murs extérieurs.

Caractéristiques et avantages principaux

- Jusqu'à 148 lm/W
- Style classique de lampe murale utilisant la technologie écoénergétique DEL moderne.
- Habitable en alliage d'aluminium pour la résistance à la corrosion
- Homologué IP65
- Température minimale d'allumage de -40°C (-40 °F)
- Utilise une lentille de verre qui ne givrera pas avec le temps et assure une transmission et une limpidité de lumière élevées
- Accessoires facultatifs : Auvent pour réduire l'éblouissement vertical et latéral et corbeille de protection pour plus de sûreté
- Couvert par une garantie sans tracas de 10 ans

POURQUOI OPTER POUR CE LUMINAIRE?

ALVÉOLES ENFONÇABLES MULTIPLES

Permet l'installation à un plus grand nombre d'endroits

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INTÉGRÉE (MODÈLES 120 à 277 V)

Cellule photoélectrique intégrée (cellule photoélectrique montée sur tige offert en accessoire pour les modèles 347 V)



HABITACLE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM

Homologué IP65 à l'épreuve de la poussière et protégé des jets d'eau

LENTILLE DE VERRE

Transmet 92 % de la lumière, et ne givrera pas avec le temps et assure une haute résistance à la dégradation au rayonnement UV



WP7-WG

CORBEILLE DE PROTECTION

Commander la corbeille de protection en option pour une protection renforcée contre le vandalisme et les chocs



WP7-SHIELD

AUVENT

Ajouter en option l'auvent pour éliminer et réduire l'éblouissement latéral

Caractéristiques techniques et dimensions Modifiables sans préavis.

Modèles 120 à 277 V

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE	LUMENS	IRC	TCP	HOMOLOGATION IP	CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE
WP7-304-1	120 à 277 V	29 W	4 097 lm	> 80	4 K	IP65	Cellule photoélectrique de 120 à 277 V intégrée
WP7-504-1		50 W	7 261 lm				
WP7-804-1		80 W	12 161 lm				
WP7-1204-1		120 W	17 446 lm				
WP7-305-1		29 W	4 118 lm		5 K		
WP7-505-1		50 W	7 289 lm				
WP7-805-1		80 W	12 237 lm				
WP7-1205-1		120 W	17 496 lm				

Modèles 120 à 347 V

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE	LUMENS	IRC	TCP	HOMOLOGATION IP	CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE
WP7-304-3	120 à 347 V	29 W	4 163 lm	> 80	4 K	IP65	Cellule photoélectrique externe offerte en option
WP7-504-3		50 W	7 352 lm				
WP7-804-3		80 W	11 322 lm				
WP7-1204-3		120 W	17 224 lm				
WP7-305-3		29 W	4 178 lm		5 K		
WP7-505-3		50 W	7 452 lm				
WP7-805-3		80 W	11 396 lm				
WP7-1205-3		120 W	17 338 lm				

Accessoires

WP7-SHIELD	Auvent pour modèles muraux classiques (pour tous les modèles WP7)
WP7-WG	Corbeille de protection pour modèles muraux classiques (pour tous les modèles WP7)
ST347	Cellule photoélectrique externe 347 V montée sur tige, loge dans une prise enfonçable de 1/2 po